



casia
stock control system

VISION CASIA G

La Vision Casia G es la solución más adecuada para la dispensación de EPIs a temperatura ambiente y otros productos que no requieren refrigeración. Se caracteriza por su óptimo aprovechamiento del espacio y su sistema de extracción sin espirales patentado por Jofemar.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para 6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales, regulables en altura.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Frontal transparente de 1100 x 515 mm.
- Auto test continuo de funcionamiento.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Fuerza de empuje de los motores programable para cada canal.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Consumos indicativos: 30 wats.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de anclaje.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.

OPCIONES

- Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Interface para la instalación de módem y comunicación con J-SUITE.
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Hasta dos módulos satellite de máquina dispensing para una mayor capacidad y número de selecciones.
- Opción vinilo privacidad.

	VISION CASIA G
Temperatura	Ambiente
Capacidad máxima	6 bandejas de hasta 10 canales y 2 de hasta 7 canales
Ascensor	No
Dimensiones (mm)	1.830 x 803 x 970
Peso	268 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	No
Producto visto	Sí / Opción vinilo privacidad

*Otras tensiones, consultar.



CONEXIÓN REMOTA



IDENTIFICACIÓN DE USUARIO



100 % CONFIGURABLE



MODULARIDAD



SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX



FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO