



**Jofemar**  
VENDING

# Coffeemar

## BLUETEC





COFFEEMAR BLUETEC G335

COFFEEMAR BLUETEC G546  
COFFEEMAR BLUETEC G546 Control Unit

COFFEEMAR BLUETEC XL 46 CTG



CIERRE  
ANTIVANDÁLICO  
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN  
CAPACIDAD Y  
VOLUMEN



LUCES LED  
DE BAJO  
CONSUMO



SISTEMAS  
DE PAGO CON  
BILLETERO  
Y MONEDERO

# Coffeemar B L U E T E C

## Un café... con estilo

Representa la perfecta combinación de **innovación tecnológica, altas prestaciones** y una **estética moderna y elegante**. Disponibles en varias configuraciones de capacidad, las Coffeemar Bluetec destacan por su nuevo modelo de caldera de aluminio y su **teclado capacitivo** de selección de producto, además de por las mejoras estéticas, en el diseño, en las etiquetas y en la iluminación. Es el modelo más versátil y fiable, apto para cualquier ubicación gracias a su renovado diseño, con acabados de cristal y acero inoxidable.

### CARACTERÍSTICAS

- Válvula de presión en grupo de erogación para mantener la presión constante en todo el ciclo de erogación.
- Distribuidor de agua motorizado sin electroválvulas.
- Caldera de aluminio con resistencia y sondas encapsuladas, sin contacto con el agua (evitando juntas tóricas y creación de cal).
- G546 y G335, dos modelos de extractor de vasos en función de su diámetro (65-67 mm ó 67-69 mm).
- XL 46 vasos de diámetro 80 mm y hasta 350 ml.
- Dispensador de paletinas regulable entre 75 mm y 115 mm de largo.
- Autolavado de circuito de mezcla, salida de producto y grupo de molido: manual o automático (programable).
- Sistema de agregado de azúcar antivapor directo al vaso.
- Control constante de temperatura en la caldera de agua.
- Frenado en compuerta de salida.
- Grupo de molido café en grano (grupo propio).
- Fácil limpieza y mantenimiento, elementos desmontables.

### Coffeemar Bluetec XL 46, Café para llevar:

- Doble grupo de café, pudiendo realizar la dispensación simultánea desde los dos grupos, para una erogación de 14 gramos de café en 350ml de agua en menos de 25 segundos, o puede configurarse para dispensar dos tipos de café.
- Entrega de tapas para el vaso, con posibilidad de preselección de estas y recargo en precio.

### CONSTRUCCIÓN

- Frontal en cristal templado embebido en metal, sin acceso a sus bordes laterales.
- Acabado en acero inoxidable antihuellas.
- Mueble en acero tratado contra la corrosión y cierre antivandálico con puerta integrada en cabina.

### GESTIÓN DE CRÉDITO

- Sistemas de pago MDB, monedero JF8, billettero BT11, lectores de tarjetas serie Jlink, u otros sistemas compatibles.

### PROGRAMACIÓN

- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano Easy-Flash, a través de PC.
- Almacenamiento y extracción de contabilidades.

### OPCIONES

- Kit autónomo de agua (uno o dos depósitos de 25 l cada uno, en modelo G546 y XL 46).
- Posibilidad de conectarse a un módulo Vending Vision E-S o E-S Plus (modelo G546).
- Pantalla en parte superior en modelo G546 para vídeos e información nutricional.
- Filtros de agua: descalcificador o de sabor.
- Telemetría y conexión con plataforma Jofemar-Jsuite.
- Versión té erogado en lugar de grupo de café.
- XL 46, opción de grupo de café + grupo de Té erogado.

Una nueva dimensión en la que la imagen del punto de venta y la calidad del producto se combinan para una total satisfacción del cliente.



|                                 | COFFEEMAR<br>BLUETEC G335 | COFFEEMAR<br>BLUETEC G546 | COFFEEMAR<br>BLUETEC G546<br>CONTROL U. | COFFEEMAR<br>BLUETEC XL 46<br>CTG |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Servicios                       | 300                       | 500                       | 500                                     | 500                               |
| Tolvas                          | 5+grano                   | 6+grano                   | 6+grano                                 | 6+ 2grano                         |
| Selecciones +<br>preselecciones | 18+3                      | 18+3                      | 18+3                                    | 18+2                              |
| Batidores                       | 3                         | 4                         | 4                                       | 4                                 |
| Dimensiones                     | 1.500 x 500 x<br>575 mm   | 1.825 x 600 x<br>575 mm   | 1.825 x 600 x<br>575 mm                 | 1.825 x 755 x<br>560 mm           |
| Peso                            | 100 kg                    | 140 kg                    | 140 kg                                  | 170 kg                            |
| Red hídrica                     | 3/4 GAS                   |                           |   |                                   |
| Alimentación                    | 230 V, 50 Hz*             |                           |   |                                   |
| Potencia máxima                 | 1.100 watos               |                           |   | 2.000 watos                       |
| Control de máquinas<br>vending  | No                        | No                        | Si                                      | No                                |

\*Otras tensiones, consultar.



DISTRIBUIDOR  
DE AGUA  
MOTORIZADO, SIN  
ELECTROVÁLVULAS



VÁLVULA DE  
PRESIÓN  
EN GRUPO  
DE EROGACIÓN



CALDERA DE  
ALUMINIO



TECLADO  
CAPACITIVO



ACERO  
INOXIDABLE  
ANTIHUELLAS



**Jofemar**  
VENDING

**Innovación**  
tecnológica

**Fiabilidad**

**Tecnología**  
100% Jofemar

## **Jofemar**

Ctra. Marcilla km 2  
31350 PERALTA, Navarra SPAIN  
Tel. +34 948 75 12 12  
Fax +34 948 75 04 20  
[www.jofemar.com](http://www.jofemar.com)



VE-CT37ES03 R02  
05/21

