



Coffeemar

BLUETEC



Un café... con estilo

Representa la perfecta combinación de **innovación tecnológica, altas prestaciones** y una **estética moderna y elegante**. Disponibles en varias configuraciones de capacidad, las Coffeemar Bluetec destacan por su nuevo modelo de caldera de aluminio y su **teclado capacitivo** de selección de producto, además de por las mejoras estéticas, en el diseño, en las etiquetas y en la iluminación. Es el modelo más versátil y fiable, apto para cualquier ubicación gracias a su renovado diseño, con acabados de cristal y acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

- Válvula de presión en grupo de erogación para mantener la presión constante en todo el ciclo de erogación.
- Distribuidor de agua motorizado sin electroválvulas.
- Caldera de aluminio con resistencia y sondas encapsuladas, sin contacto con el agua (evitando juntas tóricas y creación de cal).
- Dos modelos de extractor de vasos en función de su diámetro (65-67 mm ó 67-69 mm).
- Dispensador de paletinas regulable entre 75 mm y 115 mm de largo.
- Autolavado de circuito de mezcla, salida de producto y grupo de molido: manual o automático (programable).
- Sistema de agregado de azúcar antivapor directo al vaso.
- Control constante de temperatura en la caldera de agua.
- Frenado en compuerta de salida.
- Grupo de molido café en grano (grupo propio).
- Fácil limpieza y mantenimiento de elementos desmontables.

CONSTRUCCIÓN

- Frontal en cristal templado embebido en metal, sin acceso a sus bordes laterales.
- Acabado en acero inoxidable antihuellas.
- Mueble en acero tratado contra la corrosión y cierre antivandálico con puerta integrada en cabina (antipalanca).

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Monedero compacto Jofemar suministrado de serie con conexión para protocolo ejecutivo o MDB, cinco tubos de devolución y validador de moneda T-15 con los sistemas más fiables contra todo tipo de fraude.

PROGRAMACIÓN

- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano EasyFlash, a través de PC o módem por telemetría con el software de gestión J-Suite de Jofemar.
- Almacenamiento y extracción de contabilidades.

OPCIONES

- Kit autónomo de agua (uno o dos depósitos de 25 L cada uno, en modelo 546).
- Posibilidad de conectarse a un módulo Vision ES o ES Plus (modelo 546).
- Filtros de agua: descalcificador o de sabor.
- Sistemas de pago por tarjeta y billete.
- Telemetría mediante módem GSM o GPRS utilizando el software J-Suite.
- Capacidad de personalización.

| | COFFEEMAR BLUETEC 335 | COFFEEMAR BLUETEC 546 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Servicios | 300 | 500 |
| Tolvas | 5+grano | 6+grano |
| Selecciones+preselecciones | 18+3 | 18+3 |
| Batidores | 3 | 4 |
| Display gráfico | 92 x 53 mm | 92 x 53 mm |
| Dimensiones | 1.500 x 500 x 575 mm | 1825 x 600 x 575 mm |
| Peso | 100 kg | 140 kg |
| Red hídrica | 3/4 GAS | |
| Alimentación | 230V, 50 Hz* | |
| Potencia máxima | 1.000 vatios | |
| Consumos indicativos | 1,02 Kwh/24 h. en reposo | 1,21 Kwh/24 h. en reposo |

*Otras tensiones, consultar.

| CAPACIDADES | 546 | 335 |
|-------------------|---------|---------|
| Café en grano | 2.300 g | 3.570 g |
| Leche en polvo | 1.700 g | 2.450 g |
| Chocolate | 1.350 g | 2.000 g |
| Azúcar | 2.100 g | 3.400 g |
| Café instantáneo | 700 g | 720 g |
| Infusiones | 1.000 g | 1.500 g |
| Caldera a presión | 200 cc | 200 cc |



CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



LUCES LED DE BAJO CONSUMO



SISTEMAS DE PAGO CON BILLETERO Y MONEDERO



DISTRIBUIDOR DE AGUA MOTORIZADO, SIN ELECTROVÁLVULAS



VÁLVULA DE PRESIÓN EN GRUPO DE EROGACIÓN



CALDERA DE ALUMINIO



TECLADO CAPACITIVO



ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS



Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarvending.com

