

# Vision

E-S

B L U E T E C

Vending  
de multiproducto



Vision E-S es un módulo que permite incrementar de forma significativa el número de canales y la capacidad de almacenamiento de la máquina para albergar prácticamente cualquier tipo de producto. Cuenta con 6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7. Opcionalmente, puede incorporar grupo de refrigeración.

#### CARACTERÍSTICAS

- Temperatura: con o sin grupo de frío.
- Capacidad para 6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas con hasta 7 canales regulables en altura.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Frontal transparente de 1169 x 714 mm.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistemas de seguridad programables evitan la venta de productos no aptos para el consumo, controlan la temperatura y las caducidades desde la máquina principal.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Fuerza de empuje de los motores programable para cada canal desde la máquina principal.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Consumos indicativos: 650 wats.

#### CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de anclaje.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

#### GESTIÓN DE CRÉDITO

- A través de la máquina Principal, Vision o Coffeemar.
- A través de módulo de pago.

#### PROGRAMACIÓN

- A través de la máquina Principal, Vision o Coffeemar.
- A través de módulo de pago.

#### OPCIONES

- Puede incorporar grupo de refrigeración.
- Módulo de pago lateral para su funcionamiento autónomo.
- Canales de espiral en bandejas superiores.

	SATELLITE REFRIGER V7
Temperatura	Con / Sin grupo de frío
Capacidad máxima	6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales
Ascensor	No
Dimensiones (mm)	1.830 x 803 x 935
Peso	297 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	Opcional

\*Otras tensiones, consultar.



CLASIFICACION  
ENERGETICA  
(EU) 2019/2018



CIERRE  
ANTIVANDÁLICA  
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN  
CAPACIDAD Y  
VOLUMEN



LUCES LED  
DE BAJO  
CONSUMO



SISTEMA DE  
EXTRACCIÓN  
EASY FLEX



FOTOCÉLULAS  
DE DETECCIÓN  
DE SALIDA DEL  
PRODUCTO



Ctra. Marcilla km 2  
31350 PERALTA. Navarra SPAIN  
Tel. +34 948 75 12 12  
Fax +34 948 75 04 20  
[www.jofemar.com](http://www.jofemar.com)

