



Vision

Multiseller

B L U E T E C

Vending de productos
delicados

Vision Multiseller Bluetec Presentan la nueva y moderna estética en tonos negros, acabados en acero inoxidable y serigrafías en platan, es el modelo más adecuado para comercializar productos de alto valor y/o en envases delicados gracias a que incorpora un ascensor que entrega los alimentos mediante movimientos suaves y precisos, ofreciéndolos justo a la altura de la mano del cliente. Conserva los snacks y bebidas a temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para hasta 8 bandejas regulables en altura con hasta 7 canales cada una.
- Temperatura ambiente.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Frontal transparente de 1462 x 473,5 mm.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistema de venta por medio de bandas transportadoras y empujadores, fuerza de empuje de producto programable.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Fuerza de empuje de los motores programable para cada canal.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Consumos indicativos: 25 wats.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de anclaje.
- Hucha de gran capacidad con cerradura y opción de autobloqueo en la extracción.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Protocolo MDB o Ejecutivo.
- Monedero compacto Jofemar incluido de serie, con 5 tubos para la devolución de 5 diferentes valores de moneda y los más fiables sistemas contra el fraude.
- Admite la instalación de lectores de billetes y tarjetas.

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.

OPCIONES

- Lector de billetes Jofemar.
- Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Entrada de monedas antivandálica.
- Interface para la instalación del módem y comunicación con Vending Track.
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Hasta dos módulos esclavos de máquina vending para una mayor capacidad y número de selecciones.
- Módulo de microondas externo controlado por la máquina principal. Su disponibilidad y sus tiempos de calentamiento son restringidos a las selecciones.

	MULTISELLER
Temperatura	Ambiente
Capacidad máxima	8 bandejas de hasta 7 canales
Ascensor	Sí
Dimensiones (mm)	1.830 x 803 x 935
Peso	296 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	No

*Otras tensiones, consultar.



CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN



LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO



SISTEMAS DE PAGO
CON BILLETERO
Y MONEDERO



SISTEMA DE
EXTRACCIÓN
EASY FLEX



PROGRAMACIÓN
DE CADUCIDAD



FOTOCÉLULAS
DE DETECCIÓN
DE SALIDA DEL
PRODUCTO



ASCENSOR



Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarmvending.com

