



Jofemar
VENDING

Vision **AGUA**





VISION AGUA

Vision AGUA

Refréscate... ¡y mucho!

La nueva Vision Agua es la mejor herramienta para incrementar el número de canales y la capacidad de almacenamiento al conectarse a la máquina principal o a un módulo de pago lateral.

Este nuevo diseño incorpora un innovador ascensor con una tapa de seguridad regulable en altura. Esto permite dispensar productos más altos, lo que garantiza una gran versatilidad y flexibilidad. La incorporación de unas guías especiales te permite incluir botellas de agua de 1,5 litros en las máquinas.

También mejora el aislamiento térmico tanto en cristal (cámara de Argón de 16mm de espesor) como en puerta (aumento de aislante y eliminación de puentes térmicos) para evitar problemas de condensación y optimizar la capacidad frigorífica.



POSIBILIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO



CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA



LUCES LED DE BAJO CONSUMO



OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX



FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO



	VISION AGUA
Temperatura	Con grupo de frío
Capacidad máxima	Hasta 126 botellas (diámetro hasta 86mm, altura hasta 324mm)
Ascensor	Sí
Dimensiones (mm)	1.830 x 800 x 1.040 mm
Peso	320 Kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	Sí
Nº de bandejas	3



CARACTERÍSTICAS

- Control de la temperatura de corte de la máquina vending a través de módulo.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Fuerza de empuje de los motores programable para cada canal desde la máquina principal.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación LED de bajo consumo con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Configuración flexible para almacenamiento y dispensación vertical. Cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Incorpora un innovador ascensor con una tapa de seguridad regulable en altura.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de anclaje.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.
- Cristal con cámara de Argón de 16mm de espesor.
- Cerradura de seguridad antivandálica con seis puntos de anclaje.
- Hucha de gran capacidad con cerradura.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- A través de la máquina Principal, Vision o Coffeemar.
- A través de módulo de pago. En caso de incorporarlo, como opciones podrá incluir:
 - Lector de billetes Jofemar.
 - Lector de tarjetas y llaves J140 de Jofemar o cualquier lector que funcione en protocolo MDB.
 - Hasta cuatro tubos para devolver extra de carga manual.
 - Pantalla de 10,1 pulgadas con sistema Touch

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.

OPCIONES

- Lector de billetes Jofemar.
- Lector de tarjetas y llaves J140 de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Hasta cuatro tubos para devolver extra de carga manual.
- Entrada de monedas antivandálica.
- Interface para la instalación de módem y comunicación con J-Suite.
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Hasta cuatro módulos esclavos de máquina vending para una mayor capacidad y número de selecciones.
- Impresora ticket para cliente.
- Pantalla de 10,1 pulgadas para publicidad o con sistema Touch para selección de producto.

VENTAJAS

- Optimización del espacio y capacidad.
- Dispensación vertical.
- Mejora la presentación de las marcas ante el consumidor.
- Identificación y control. Informes detallados en tiempo real.
- Disminución del consumo eléctrico al mejorar el aislamiento.



Jofemar
VENDING

Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA, Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarvending.com

