



**VISION CASIA
SG Y SCG**

Vision Casia SG y SCG son módulos que permiten incrementar de forma significativa el número de canales y la capacidad de almacenamiento de la máquina para albergar prácticamente cualquier tipo de producto. Cuenta con 6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7.

CARACTERÍSTICAS

- Temperatura: SG (sin frío) SCG (con frío).
- Capacidad para 6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas con hasta 7 canales regulables en altura.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Frontal transparente de 1169 x 714 mm.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Fuerza de empuje de los motores programable para cada canal desde la máquina principal.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Consumos indicativos: 650 wats.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de anclaje.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

PROGRAMACIÓN

- A través de máquina principal Casia G, CG, GE o CGE.
- A través de módulo de control TAOS Slim o TAOS 17.

	VISION SG / SCG CASIA V7
Temperatura	Sin grupo de frío / Con frío
Capacidad máxima	6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales
Ascensor	No
Dimensiones (mm)	1.830 x 803 x 935
Peso	325 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Producto visto	Sí / Opción vinilo privacidad

*Otras tensiones, consultar.



CLASIFICACION
ENERGETICA
(EU) 2019/2018



CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN



LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO



SISTEMA DE
EXTRACCIÓN
EASY FLEX



FOTOCÉLULAS
DE DETECCIÓN
DE SALIDA DEL
PRODUCTO