



**VISION CASIA
SGE Y SCGE**

Vision Casia SGE y SCGE son módulos que permiten incrementar de forma significativa el número de canales y la capacidad de almacenamiento de la máquina para albergar prácticamente cualquier tipo de producto. Cuentan con 8 bandejas de hasta 10 canales e incorpora ascensor.

CARACTERÍSTICAS

- Temperatura: SGE (sin frío) SCGE (con frío).
- Capacidad para 8 bandejas de hasta 10 canales
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Frontal transparente de 1169 x 714 mm.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Fuerza de empuje de los motores programable para cada canal desde la máquina principal.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Consumos indicativos: 650 wats.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de anclaje.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

PROGRAMACIÓN

- A través de máquina principal Casia G, CG, GE o CGE.
- A través de módulo de control TAOS Slim o TAOS 17.

	VISION SGE / SCGE CASIA V7
Temperatura	Sin grupo de frío / Con grupo de frío
Capacidad máxima	8 bandejas de hasta 10 canales
Ascensor	Sí
Dimensiones (mm)	1.830 x 803 x 935
Peso	327 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Producto visto	Sí / Opción vinilo privacidad

*Otras tensiones, consultar.



CLASIFICACION
ENERGETICA
(EU) 2019/2018



CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN



LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO



SISTEMA DE
EXTRACCIÓN
EASY FLEX



FOTOCÉLULAS
DE DETECCIÓN
DE SALIDA DEL
PRODUCTO



ASCENSOR



Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20
www.jofemar.com

