



NUUK

Vending eficiente para
productos congelados

La máquina vending Nuuk es el nuevo estándar creado por Jofemar para la distribución de congelados de forma automática. Diseñada para la máxima seguridad en la conservación de los productos, con la versatilidad del sistema de extracción patentado por Jofemar para cualquier tipo de envase, y la mejor herramienta de marketing con su pantalla táctil para la selección de productos y muestra de videos. Incluye además una completa gestión online a través de la poderosa plataforma de telemetría Jsuite.

CARACTERÍSTICAS

- Preparada para envases con medidas de hasta 175 x 210 x 50 mm. Puede dispensar también bolsas de hielo y helados, sin necesidad de envases extra al propio del producto.
- Ajuste de canales a nuevos productos sin necesidad de herramientas.
- Control inteligente de temperatura, varios sensores de medición en diferentes puntos de la cabina.
- Programación de caducidad programable, inhibe la venta de productos en caso de pérdidas de temperatura y envía alertas en tiempo real.
- Ascensor de entrega de producto a la altura de la mano del usuario (dispensación sin golpes).
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto.
- Detección de venta correcta por fotocélulas.
- Sistema de desescarche automático.
- Pantalla interactiva de 21.5" (Opcional 32")

CONSTRUCCIÓN

- Sistema aislante de espuma inyectada.
- Cabina sellada con cierre motorizado, máximo aislamiento antihumedad.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Lector de tarjetas MDB



- Completo sistema de gestión a través de la plataforma on-line de Jofemar, precios, stocks, productos, contabilidades, imágenes y videos, todo de forma remota y en tiempo real.

Temperatura	-21 °C	
Número de bandejas/ Motores	Hasta 7 bandejas para hasta 9 motores cada una	
Ascensor	Sí	
Pantalla interactiva	Sí, 21.5" opcionalmente 32"	
Dimensiones totales	1.835 x 1.278 x 1.091 mm	
Dividida en:	1.835 x 490 x	1.835 x 845 x
U.control	1.091 mm	1.091 mm
U.satélite		
Peso	433,6 kg	
Alimentación	230 V, 50 Hz	
Potencia máxima	1.000 vatios	



Pantalla publicitaria interactiva, informativa y de selección de producto.



Sistema de carga y extracción de producto Jofemar, adaptable a cualquier envase de producto.



Entrega de producto por ascensor sin golpes, a la altura de la mano del usuario.



PANTALLAS TÁCTILES



CONEXIÓN REMOTA EN NUBE



OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



ASCENSOR



PROGRAMACIÓN DE CADUCIDAD POR TEMPERATURA



FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO